

# Tehnisko datu lapa

## HW dobo sienu elektronikas kārba 61, hermētiska

Preces Nr. 2003826



Dobās sienas elektronikas kārba ar membrānas tipa ievadiem, vāku un starpsienu, izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 61 mm un plākšņu biezumu 5 - 40 mm.

- 6 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 4 kombinēti cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 4 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vai 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> vai 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- hermētisks savienojums ar citām ierīču kārbām ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V



PP Polipropilēns




Produkta papildu apraksts 2

Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

### Pamatdati

Art.-Nr.	2003826
Tips	HE 61-DV-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	139x68, H61
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	6,19 kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Platums	71,00 mm
Augstums	62,00 mm
Garums	142,00 mm
Diametrs	68,00 mm
Atslēdzams	□
Atveru skaits	14,00
Atveres	14
Ieliktnu skaits	2,00
Korpusa caurvada veids	Blīvējošā membrāna
Izpildījums	Dubults
Montāžas forma	Ierīču/savienojuma kārba
Stiprinājuma veids	Spaiļu stiprinājums
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Aprikojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Vāka skrūvju attālums	61,00 mm
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C

# Tehnisko datu lapa

HW dobo sienu elektronikas kārbā 61, hermētiska

Preces Nr. 2003826



## Tehniskie dati

Forma	ovāls
Caurules diametram	20/25 mm
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4,00
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2,00
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2,00
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,00
Kabeļu ievadi mazam spriegumam	2,00
Piemērots plātei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Ierīces skrūvju attālums	61,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	2,50 mm <sup>2</sup>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Doba siena/
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Aizsargāts pret vēju	<input checked="" type="checkbox"/>

## Tabulas

1. tabula

1. tabula