

PRODUCT-DETAILS

CE4K1-10R-11

CE4K-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Schlüsselentrieg.1S+1Ö CombiLine-Compact



Allgemeine Informationen

Typ	CE4K1-10R-11
Bestellnummer	1SFA619552R1071
EAN	7320500556740
Beschreibung	CE4K-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Schlüsselentrieg.1S+1Ö CombiLine-Compact

Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
------------------	---

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369001

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	0.04 m
Höhe des Produkts	0.04 m
Tiefe des Produkts	0.103 m
Nettogewicht	0.068 kg

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	rot
Bedienteilausführung	Pilztaste 40mm
Blendenmaterial	nicht verfügbar
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	Schlüssel Code 455
Unterfunktion	Key release
Tastencode	Schlüssel Code 71
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	24 ... 300 V
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(240 V) 1 A
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	0626 5
RoHS Information	2CMT2019-005802

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2B

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CN54150 CQC_CN_CN50749
CCC Zertifikat	2003010305054693_
CQC Zertifikat	CQC2003010305054693
cULus Zertifikat	UL_E496500-20171020
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001187
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
EAC Zertifikat	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19
Umweltinformationen	1SAC200072H0001
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201
RoHS Information	2CMT2019-005802

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.09 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.165 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.04 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.07 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500308837

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 4	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 5	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 6	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 7	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39121545
E-Number (Finland)	2313550
E-Number (Norway)	4372825
E-Nummer (Schweden)	3711528

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompaktreihe

