
PRODUCT-DETAILS

OT63F4C

OT63F4C Lastumschalter 4-polig 63A o. Griff u. Welle I-0-II



Allgemeine Informationen

Typ	OT63F4C
Bestellnummer	1SCA105369R1001
EAN	6417019393131
Beschreibung	OT63F4C Lastumschalter 4-polig 63A o. Griff u. Welle I-0-II

Langbeschreibung

Die Serie der manuell betätigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewährleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherungsfunktionen. Durch das kompakte Design ermöglicht die Serie eine optimale Raumausnutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-0-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusätzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Zudem kann eine intelligente Steuereinheit mit dem Schalter kombiniert werden, damit dieser als ATS (Automatic Transfer Switch) funktioniert. Somit können die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	ISCC303003C0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC303008M0203

Abmessungen

Breite des Produkts	140 mm
Höhe des Produkts	92 mm
Tiefe des Produkts	85 mm
Nettogewicht	0.7 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I_e)	(380 / 400 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	($q = 40 ^\circ C$) 63 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I_{the})	(vollständig gekapselt) 63 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	750 V
Bemessungsbetriebsspannung	750 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 1 Kiloampere rms
Verlustleistung	2.8 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifffarbe	schwarz
Grifftyp	Griff und Welle nicht enthalten
Position des vierten Pols	Right Side
Art des vierten Pols	Switched - Simultaneous Function
Schalter-Betriebsmechanismus	Mechanismus auf der Oberseite des Schalters
Phasenabstand	Standard
Position der Einspeiseklemmen	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out

Betriebsart	frontbetätig
Montageart	Bodenmontage
Anzahl Pole	4
Kabelquerschnitt	1.5 ... 35 mm ²
Schutzart	Front IP20
Typ Umschalter	offen

Technische Daten UL/CSA

Nennleistung UL/CSA	(nach UL 200 V) 15 Hp (nach UL 208 V) 15 Hp (nach UL 240 V) 15 Hp (nach UL 480 V) 30 Hp (nach UL 600 V) 30 Hp
Bemessungsstromstärke, UL/CSA	60 A

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC303020D0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC303008M0203
RoHS Information	1SCC301183D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	102 mm
1	
Länge	205 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit	103 mm
1	
Bruttogewicht	0.76 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	6417019393131
1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 5	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 6	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
UNSPSC	39122217
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Number (Finland)	3601452

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalter → Lastumschalter → Umschalter

