

PRODUCT-DETAILS

B6-30-10-P-01

B6-30-10-P-01 Kleinschütz 24V 40-450Hz



Allgemeine Informationen

Typ	B6-30-10-P-01
Bestellnummer	GJL1211009R0101
EAN	4013614051623
Beschreibung	B6-30-10-P-01 Kleinschütz 24V 40-450Hz
Langbeschreibung	Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SBC100214C0202
Betriebs- und	2CDC102047M6801

Montageanleitung

Maßzeichnung

GJL1200438F0001

Abmessungen

Breite des Produkts	47.5 mm
Höhe des Produkts	45.5 mm
Tiefe des Produkts	51.5 mm
Nettogewicht	0.17 kg

Technische Daten

Anzahl Pole	3
Typ Kleinschützes	Kleinschütze
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V AC Hilfsstromkreis 250 V DC Hauptstromkreis 690 V AC Hauptstromkreis 220 V DC
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 400 Hz Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Hauptstromkreis 60 Hz Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hilfsstromkreis 6 kV Hauptstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	690 V (nach UL/CSA) 600 V
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hauptkontakte Schließer	3
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e)	(220/240 V) 40°C 12 A (220/240 V) 55°C 12 A (380/440 V) 40°C 12 A (380/440 V) 55°C 12 A (690 V) 40°C 6 A (690 V) 55°C 6 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e)	(230 V dreiphasig) 2.2 kW (400 V dreiphasig) 4 kW (500 V dreiphasig, Öffner) 4 kW (690 V dreiphasig, Schließer) 3 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 64 A
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(24 V) 4 A (120 V) 4 A (500 V) 2 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 2.5 A (110 V) 0.7 A (220/240 V) 0.4 A
Konventioneller	(Hauptstromkreis) 12 A

thermischer Dauerstrom in
freier Luft (I_{th})

Bemessungssteuerspannung (U_c) 24 V AC

Arbeitsbereich der Spule gemäß (nach IEC 60947-4-1) für AC Versorgung 0.85 ... 1.1 x U_c (bei $\theta \leq 55$ °C)

Schutzart Anschlussklemmen Hilfsstromkreis IP20
Anschlussklemmen Steuerstromkreis IP20
Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20

Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen

Minimales Schaltvermögen Hilfsstromkreis 17 V
Hilfsstromkreis 5 mA

Maximale elektrische Schaltfrequenz (AC-1) 300 Schaltspiele/Std
(AC-15) 600 Schaltspiele/Std
(AC-3) 600 Schaltspiele/Std
(DC-1) 600 Schaltspiele/Std
(DC-13) 600 Schaltspiele/Std
(DC-3) 600 Schaltspiele/Std

Montage auf DIN-Schiene TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715

Verlustleistung bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2 W
bei Bemessungsbedingungen AC-1 pro Pol 1 W

Normen IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA Hauptstromkreis 600 V AC

Strom bei Vollast (Motoren) (115 V AC einphasig) 5.8 A
(200 V AC dreiphasig) 4.8 A
(220 ... 240 V AC dreiphasig) 6.8 A
(230 V AC einphasig) 4.9 A
(440 ... 480 V AC dreiphasig) 4.8 A
(550 ... 600 V AC dreiphasig) 1.7 A

Nennleistung UL/CSA (115 V AC einphasig) 0.25 Hp
(200 V AC dreiphasig) 1 Hp
(220 ... 240 V AC dreiphasig) 2 Hp
(230 V AC einphasig) 0.5 Hp
(440 ... 480 V AC dreiphasig) 3 Hp
(550 ... 600 V AC dreiphasig) 1 Hp

Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA 300V AC 8 A

Schaltleistung UL/CSA A600

Umwelt

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 ... +55 °C
(Lagerung) -40 ... +80 °C

Höchstzulässige Betriebshöhenlage 2000 m

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 (11 ms, pulsierend) 15g

Schwingungsfestigkeit 5g, 5 ... 150 Hz

nach IEC 60068-2-6

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

BV Zertifikat	1SAA920000-0204
CB Zertifikat	1SAA938000-2002
CQC Zertifikat	CQC2003010304064033
cURus Zertifikat	cUL_E191658
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001854
Konformitätserklärung - CE	1SAD938517-0001
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD938501-1001
DNV GL Zertifikat	1SAA938000-0306
EAC Zertifikat	1SAA920000-2702
Umweltinformationen	1SAC200067H0009
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC102047M6801
KC Zertifikat	1SAA938000-1501
LR Zertifikat	1SAA938000-0504
RMRS Zertifikat	1SAA938000-0704
RoHS Information	1SAD938517-0001

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	108 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	69 mm
Länge Verpackungseinheit 1	247 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.775 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614412967

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 4	EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
ETIM 5	EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
ETIM 6	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 7	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
eClass	V11.0 : 27371003
UNSPSC	39121529

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GJL1201319R0003	CA6-11M-P Minicontattori	CA6-11M-P	1	piece
GJL1201319R0004	CA6-11N-P Minicontattori	CA6-11N-P	1	piece
GJL1201319R0002	CA6-11E-P Minicontattori	CA6-11E-P	1	piece

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Kleinschütze

