

PRODUCT-DETAILS

E 93/20

E 93/20 Sicherungs-Trennschalter



Allgemeine Informationen

Typ	E 93/20
Bestellnummer	2CSM200943R1801
EAN	8012542009436
Beschreibung	E 93/20 Sicherungs-Trennschalter
Langbeschreibung	Sicherungs-Trennschalter für 8,5 x 31,5 mm Sicherungen zum Schalten unter Last und Schutz gegen Kurzschluss und Überlast. Gehäuse aus selbstverlöschendem Thermoplast mit hoher Temperaturbeständigkeit und Kontaktschellen aus versilbertem Kupfer. E 90 Sicherungs-Trennschalter können plombiert (in geschlossener Stellung) oder abgeschlossen (in offener Stellung) werden. Kompatibel mit Phasenschienen der S 200-Serie kompatibel.

Technische Daten

Produktname	Sicherungs-Trennschalter
Bemessungsspannung (U_r)	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1 kV
Spannungsbereich	690 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	20 A
universale Bemessungsstromstärke (I_{pn})	20 A

Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.5 W
Anzahl Pole	3
Anzahl geschützter Pole	3
Anzugsdrehmoment	2-2.5 nm
Betriebsklasse	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)
Montageart	DIN-Schiene
Optionen	Nein
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Sicherungsgröße	8.5x31.5 mm

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5...+40 °C (Lagerung) -25...+70 °C
Schutzart	IP20
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	0.053 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.064 m
Nettogewicht	0.183 kg
Abmessungen	3 Module
Einbautiefe (t ₂)	64 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.105 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.085 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.064 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.369 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542009443

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85361010
Nachfolgeprodukt	2CSM222511R1000
Herkunftsland	Rumänien (RO)

Verkaufsmengeneinheit

Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5623
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	2CSC444011K2701

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
ETIM 7	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
ETIM 8	EC002705 - Halter für zylindrische Sicherung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85361010
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM257573R1801	E 9F8 GG1 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG1	1	piece
2CSM256393R1801	E 9F8 GG2 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG2	1	piece
2CSM258663R1801	E 9F8 GG4 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG4	1	piece
2CSM257483R1801	E 9F8 GG6 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG6	1	piece
2CSM256303R1801	E 9F8 GG8 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG8	1	piece
2CSM277573R1801	E 9F8 GG10 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG10	1	piece
2CSM277353R1801	E 9F8 GG12 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG12	1	piece
2CSM277133R1801	E 9F8 GG16 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG16	1	piece
2CSM277503R1801	E 9F8 GG20 Sicherungseinsatz	E 9F8 GG20	1	piece
2CSM277283R1801	E 9F8 AM1 Sicherungseinsatz	E 9F8 AM1	1	piece
2CSM277063R1801	E 9F8 AM2 Sicherungseinsatz	E 9F8 AM2	1	piece
2CSM258743R1801	E 9F8 AM4 Sicherungseinsatz	E 9F8 AM4	1	piece
2CSM257563R1801	E 9F8 AM6 Sicherungseinsatz	E 9F8 AM6	1	piece
2CSM256383R1801	E 9F8 AM8 Sicherungseinsatz	E 9F8 AM8	1	piece
2CSM258653R1801	E 9F8 AM10 Sicherungseinsatz	E 9F8 AM10	1	piece

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische Sicherungshalter und Sicherungslasttrennschalter

