

PRODUCT-DETAILS

# DG/S2.64.1.1

## DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG



### Allgemeine Informationen

Typ	DG/S2.64.1.1
Bestellnummer	2CDG110199R0011
EAN	4016779942850
Beschreibung	DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG
Langbeschreibung	<p>Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Zwei DALI Ausgang für max. 2x64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung erfolgt pro DALI Teilnehmer (2x64), über Gruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2x16). Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter (2x64) nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauerests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar.</p> <p>Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool, i-bus Tool zur Verfügung.</p>

### Bestelldaten

EAN	4016779942850
Zolltarifnummer	85176200
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405670315
E-Nummer (Finland)	2815585
E-Nummer (Schweden)	1739090

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	63.5 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Breite des Produkts	72 mm
Nettogewicht	0.15 kg

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4016779942850
Länge	77 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Bruttogewicht	0.19 kg
Verpackungseinheit 1	

---



---

## Technische Daten

---

Unterstützte Bussysteme	DALI KNX (TP)
Schutzart	IP20
Montageart	DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten	4

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	2CDC507165D0111
Konformitätserklärung - CE	2CDK507169D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941167P0001
RoHS Information	2CDK507169D2701

---



---

## Umwelt

---

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
eClass	V11.0 : 27143136

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

UNSPSC

43222605

IDEA Granular Category  
Code (IGCC)

6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

