

PRODUCT-DETAILS

ACS355-01E-09A8-2

ACS355-01E-09A8-2 Pn 2,2kW / I2n 9,8A / IP20.



Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	ACS355-01E-09A8-2
Bestellnummer	3AUA0000058170
ABB Typbezeichner	ACS355-01E-09A8-2
EAN	6438177223450
Beschreibung	ACS355-01E-09A8-2 Pn 2,2kW / I2n 9,8A / IP20.
Langbeschreibung	The ACS355 drives are designed to meet the requirements of an extensive range of machinery applications in food and beverage, material handling, lifting, textile, printing, rubber and plastics, and woodworking applications. The drive is user-friendly, yet it provides a wide range of built-in technology such as the safe torque off functionality and sequence programming, reducing the need for additional control electronics. The product offers options and diverse functionality to cater to the needs set for speed and torque control of AC induction and permanent magnet motors.

Bestelldaten

Herkunftsland	China (CN) Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044084
Kurzbeschreibung	ACS355-01E-09A8-2 Pn 2,2kW / I2n 9,8A / IP20.
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Abmessungen

Nettogewicht	2.4 kg
Höhe des Produkts	344 mm
Länge des Produkts	217 mm
Breite des Produkts	132 mm
Menge	1 carton
Verpackungseinheit 1	

Technische Daten

Anzahl Phasen	1
Schutzart	IP20
Gehäuseart NEMA	offen
Frequenz (f)	50/60 Hz
Eingangsspannung (U_{in})	200 ... 240 V
Montageart	Schrank-/Wandmontage
Kommunikationsprotokoll	MODBUS LON DeviceNet PROFIBUS CAN EtherNet/IP PROFINET IO TCP/IP Other Bus Systems
Anzahl Hardware-Schnittstellen	industrielles Ethernet 0 PROFINET 0 RS-232 1 RS-422 0 RS-485 1 Serial TTY 0 USB 0 Parallel 0 andere 1
Einschließlich	mit Steuergerät Ohne optische Schnittstelle Mit PC-Anschluss
Analogeingänge	2
Analogausgänge	1
Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge	5/1
Ausgangsstrom, Standardanwendung	9.8 A
Ausgangsleistung bei geringer Überlastung	2.2 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung	2.2 kW
Ökodesign-Ausnahme	Energy efficiency data is not provided for the 1~230 V drives. The drives with one phase input are not in the scope of the EU ecodesign requirements (Regulation EU/2019/1781).

Weitere Informationen

Baureihe	ACS355
Produktname	Frequenzumrichter

Klassifizierungen

Produktserie	ACS355
ETIM 7	EC001857 - Frequenzumrichter =< 1 kW

UNSPSC

39122001

Umwelt

SCIP	a0c930bd-63db-45de-ad8c-2b14e7fc2793 Finnland (FI)
Simplified SCIP	cb4f67b6-c4cd-42e3-bb3b-fcc5b66b015b Belgien (BE) 9001eb03-6bea-44e4-8e8a-7ff601f81ed6 Niederlande (NL) 933ce921-c2ae-4321-91c0-a67e7cccac41 Dänemark (DK) 33322130-4d90-4f76-befa-0049fa2957a8 Spanien (ES) 7f4f80c4-32dc-44e2-9faf-71aee2b71306 Portugal (PT) b0eafdb9-2d18-4553-9458-32f32b31e3a9 Estland (EE)
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Niederspannung → Machinery Drives → ACS355 - Machinery Drive

