

PRODUCT-DETAILS

AP9/G

AP9/G Kabelabzweigbox



Allgemeine Informationen

Typ	AP9/G
Bestellnummer	2TKA140014G1
EAN	6410016125088
Beschreibung	AP9/G Kabelabzweigbox

Langbeschreibung	<p>Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitz gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt – 15 bis + 60 ° C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.</p>
------------------	--

Technische Daten

Produktname	Kabelabzweigbox
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	14
Art der Deckelbefestigung	Snap On

Anschlussart	Abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Türart	Blindabdeckung
Farbe	grau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP65
-----------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	86 mm
Höhe des Produkts	0.039 m
Tiefe des Produkts	86 mm
Nettogewicht	0.0663 kg
Länge des Produkts	86 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.09 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.291 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.09 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.34 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6410016125088
Menge Verpackungseinheit 2	Kiste 50 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.215 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.4 m
Länge Verpackungseinheit 2	0.275 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	3.855 kg
Menge Verpackungseinheit 3	Palette 1800 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.1 m

Länge	0.8 m
Verpackungseinheit 3	
Bruttogewicht	154.98 kg
Verpackungseinheit 3	

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	5 Stück
Zolltarifnummer	39259080
E-Number (Finland)	1612508
E-Number (Schweden)	1438198
Herkunftsland	Finnland (FI)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A4627
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK10103A2549
RoHS Information	9AKK106713A4634

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A2549
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK10103A2549

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
ETIM 7	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
ETIM 8	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen

