

PRODUCT-DETAILS

ACS55-01E-04A3-2

ACS55 ACS55-01E-04A3-2 Pn 0,75kW / I2n 4,3A / IP20



Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	ACS55-01E-04A3-2
Bestellnummer	68878357
ABB Typbezeichner	ACS55-01E-04A3-2
EAN	6410038784348
Beschreibung	ACS55 ACS55-01E-04A3-2 Pn 0,75kW / I2n 4,3A / IP20
Langbeschreibung	The ACS55 micro drives can control a variety of simple applications such as automatic gate, solar trackers, fans, conveyors, treadmills and whirlpool baths in both commercial and domestic environments. It fits perfectly even in small spaces and guarantee reliable operation for your machines. It can be also integrated easily into existing panels, replacing contactors and motor starters. Its interface with DIP switches and trimmers is exceptionally intuitive and configuring drives in volume is easy with an optional DriveConfig kit.

Bestelldaten

Herkunftsland	China (CN) Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044084
Kurzbeschreibung	ACS55 ACS55-01E-04A3-2 Pn 0,75kW / I2n 4,3A / IP20
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Abmessungen

Nettogewicht	0.7 kg
Höhe des Produkts	170 mm
Länge des Produkts	128 mm
Breite des Produkts	67.5 mm
Länge Verpackungseinheit 1	241 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	97 mm
Breite Verpackungseinheit 1	165 mm
Menge Verpackungseinheit 1	1 carton

Technische Daten

Anzahl Phasen	1
Schutzart	IP20
Frequenz (f)	50/60 Hz
Eingangsspannung (U_{in})	200 ... 240 V
Montageart	Schrank-/Wandmontage
Anzahl Hardware-Schnittstellen	industrielles Ethernet 0 PROFINET 0 RS-232 0 RS-422 0 RS-485 0 Serial TTY 0 USB 0 Parallel 0 andere 4
Einschließlich	ohne Steuergerät Ohne optische Schnittstelle Mit PC-Anschluss
Analogeingänge	1
Analogausgänge	0
Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge	3/0
Ausgangsstrom, Überlastanwendung	4.3 A
Ausgangsstrom, Standardanwendung	4.3 A
Ausgangsleistung bei geringer Überlastung	0.8 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung	0.75 kW
Ökodesign-Ausnahme	Für die 1~230-V-Antriebe werden keine Energieeffizienzdaten bereitgestellt. Die Antriebe mit einphasigem Eingang fallen nicht in den Geltungsbereich der EU-Ökodesign-Anforderungen (Verordnung EU/2019/1781).

Weitere Informationen

Baureihe	ACS55
Produktname	Frequenzumrichter

Klassifizierungen

Produktserie	ACS55
ETIM 7	EC001857 - Frequenzumrichter =< 1 kW
UNSPSC	39122001

Umwelt

SCIP

aff3a736-fa4e-4324-8a7a-d33526080b3c Finnland (FI)

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

Kategorien

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Niederspannung → Micro Drives → ACS55 - Compact Micro Drive

