

PRODUCT-DETAILS

RV5/250

RV5/250 Varistorlöschglied 110-250V 50/60Hz /
DC für (U)A(L)9-(U)A110 / AS(L)9-AS(L)16



Allgemeine Informationen

Typ	RV5/250
Bestellnummer	1SBN050010R1002
EAN	3471522121349
Beschreibung	RV5/250 Varistorlöschglied 110-250V 50/60Hz / DC für (U)A(L)9-(U)A110 / AS(L)9-AS(L)16
Langbeschreibung	RV5/250 ist ein Varistor-Überspannungsschutz zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwertes und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Beseitigung der hohen Vorspannungsfrequenzen beim Einsatz mit einem wechselstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 110 ... 250V AC 50/60Hz oder mit einem gleichstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 110 ... 250VDC. Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgeschnappt, ohne die Abmessungen des Gerätes zu verändern. Hohe Energieabsorption: gute Dämpfung - unpolarisiertes System.

Technische Daten

Produktname	Löschglied
Geeignet für	AS09 AS12 AS16 ASL09 ASL12 ASL16 NS22E NS31E

NS40E
NS44E
NS53E
NS62E
NS71E
NS80E
NSL22E
NSL31E
NSL40E
NSL44E
NSL53E
NSL62E
NSL71E
NSL80E
VAS09
VAS12
VAS16
VASL09
VASL12
VASL16
A9
A12
A16
A26
A30
A40
A45
A50
A63
A75
A95
A110
AL9
AL9Z
AL12
AL12Z
AL16
AL16Z
AL26
AL30
AL40
AE45
AE50
AE63
AE75
TAL9
TAL12
TAL16
TAL26
TAL30
TAL40
TAE45
TAE50
TAE75
GA75
GAE75
UA16
UA26
UA30
UA50
UA63
UA75
UA95
UA110
UA16RA
UA26RA
UA30RA
UA50RA
UA63RA
UA75RA
UA95RA
UA110RA

	N22E
	N31E
	N40E
	N44E
	N53E
	N62E
	N71E
	N80E
	N33/11
	N51/11
	NL22E
	NLZ22E
	NL31E
	NLZ31E
	NL40E
	NLZ40E
	NL44E
	NL53E
	NL62E
	NL71E
	NL80E
	NL33/11
	NL51/11
	TNL22E
	TNL31E
	TNL40E
	TNL44E
	TNL62E
	TNL80E
	AX06
	AX09
	AX12
	AX18
	AX25
	AX32
	AX40
	AX50
	AX65
	AX80
	AX95
	AX115
	AX150
Bemessungssteuerspannung (U _c)	50 Hz / 60 Hz 110 ... 250 V AC Gleichstrombetrieb 110 ... 250 V DC
Version	Varistor
Montageart	Wird auf den oberen oder unteren Teil des Schützes oder Schützrelais aufgesteckt
Teiletyp	Neu
Technische Information	VARISTOR,RV5/250

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +70 °C
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
Umweltinformationen	1SBD250137E1000

Abmessungen

Breite des Produkts	30.25 mm
Höhe des Produkts	10.5 mm
Tiefe des Produkts	32.4 mm
Nettogewicht	0.015 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Blister 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	65 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	12 mm
Länge Verpackungseinheit 1	96 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.03 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522121349
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 324 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	245 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	153 mm
Länge Verpackungseinheit 2	75 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	4.86 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85363030
E-Number (Finland)	3709203
Nachfolgeprodukt	1SBN050400R1002
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250816U1000
Umweltinformationen	1SBD250137E1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101020M9701
RINA Zertifikat	RINA_ELE172319XG001
RoHS Information	1SBD350059R1000
UL Zertifikat	UL_20120523-E312527_1_3
UL Zulassung	UL_E312527

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SBC100214C0201
---------------------------------------	-----------------

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101020M9701
UL Zulassung	UL_E312527

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 30 30
UNSPSC	39120000

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

