

## PRODUCT-DETAILS

## CAL5-11

### CAL5-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö seitliche Montage



---

#### Allgemeine Informationen

---

Typ	CAL5-11
Bestellnummer	ISBN010020R1011
EAN	3471522121073
Beschreibung	CAL5-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö seitliche Montage
Langbeschreibung	Die CAL5-11 sind 2polige Hilfskontakte (1S+1Ö) zum seitlichen Anbau an A/AL Motorschütze und N/NL Hilfsschütze. Die Hilfskontaktblöcke sind mit Schraubanschlussklemmen ausgestattet, die offen geliefert werden, gegen zufällige direkte Berührung geschützt sind und die entsprechende Funktionskennzeichnung tragen. Die Hilfsschalter können sowohl rechts- als auch linksseitig angebaut werden.

---

---

#### Technische Daten

---

Produktname	Hilfskontaktblock
Geeignet für	AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9

	AL12
	AL16
	AL26
	AL30
	AL40
	AE45
	AE50
	AE63
	AE75
	TAL9
	TAL12
	TAL16
	TAL26
	TAL30
	TAL40
	TAE45
	TAE50
	TAE75
	GA75
	GAE75
	UA16
	UA26
	UA30
	UA50
	UA63
	UA75
	UA16RA
	UA26RA
	UA30RA
	UA50RA
	UA63RA
	UA75RA
	UAF75RA
	N22E
	N31E
	N40E
	N44E
	N53E
	N62E
	N71E
	N80E
	N33/11
	N51/11
	NL22E
	NL31E
	NL40E
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V Hauptstromkreis 24 V
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	(nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V (nach UL/CSA) 600 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 ( $I_e$ )	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Bemessungsfrequenz (f)	Versorgungsstromkreis 50 / 60 Hz
Minimales Schaltvermögen	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.1 W
Kurzschlusschutzeinrichtung	Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
Mechanische Lebensdauer	10 Million 3 Million 2 Million
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Montageart	seitliche Montage
Teiletyp	Neu
Einbaulage	seitlich
Anmerkungen	100
Technische Information	Hilfsschalter
Anschlussart	Schraubklemme

---

**Umwelt**

---

Schutzaart	nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	1SBD250138E1000

---



---

**Abmessungen**

---

Breite des Produkts	12 mm
Höhe des Produkts	74 mm
Tiefe des Produkts	62 mm
Nettogewicht	0.05 kg

---



---

**Verpackungsinformationen**

---

Menge Verpackungseinheit 1	2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	35 mm
Länge Verpackungseinheit 1	105.5 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522121073
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 240 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	300 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	308 mm
Länge Verpackungseinheit 2	245 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	12 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2880 Stück

---



---

**Bestelldaten**

---

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85389099
E-Number (Finland)	3709188
Herkunftsland	Tschechische Republik (CZ)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**

---

CB Zertifikat	CB_SE_30113
CCC Zertifikat	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985
CQC Zertifikat	CQC2013010304604041
CSA Zertifikat	CSA_1033838
Konformitätserklärung -	2020980304001626

**CCC**

Konformitätserklärung - CE	1SBD250809U1000
EAC Zertifikat	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Umweltinformationen	1SBD250138E1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFRME77B07175
Betriebs- und Montageanleitung	FPTC407744P0001
RINA Zertifikat	RINA_ELE172319XG001
RoHS Information	1SBD250809U1000
UL Zertifikat	UL_071301E48139

---

**Beliebte Downloads**

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202_Ch04
Betriebs- und Montageanleitung	FPTC407744P0001

---

**Klassifizierungen**

ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8538 90 99
UNSPSC	39120000
eClass	V11.0 : 27371302
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K

---

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

