

PRODUCT-DETAILS

US/U2.2

US/U2.2 Universal-Schnittstelle, 2fach, UP



Allgemeine Informationen

Typ	US/U2.2
Bestellnummer	GHQ6310074R0111
EAN	4016779564830
Beschreibung	US/U2.2 Universal-Schnittstelle, 2fach, UP
Langbeschreibung	Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.

Bestelldaten

EAN	4016779564830
Zolltarifnummer	85176200
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405830205
E-Nummer (Finland)	2815194
E-Nummer (Schweden)	1750163

Abmessungen

Tiefe des Produkts	40 mm
Höhe des Produkts	39 mm

Breite des Produkts	12 mm
Nettogewicht	0.043 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4016779564830
Länge Verpackungseinheit 1	23 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.06 kg

Technische Daten

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC504021D0201 2CDC504022D0202
Konformitätserklärung - CE	2CDK510015D2701
Betriebs- und Montageanleitung	GHQ6307073P0004
RoHS Information	2CDK510015D2701

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 8	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
eClass	V11.0 : 27143145
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Standard Eingänge → Universal-Schnittstellen

