

PRODUCT-DETAILS

UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc

UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc

220-240V AC 220-250V DC Festeinbausteck

Zubehör für XT1-XT4



Allgemeine Informationen

Typ	UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
Bestellnummer	1SDA066399R1
EAN	8015644003098
Beschreibung	UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 220-240V AC 220-250V DC Festeinbausteck Zubehör für XT1-XT4

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.

Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.

Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.

[Lokale Bestellnummer: 1SDA066399R0001]

Bestelldaten

E-Number (Finland)	3638720
E-Nummer (Schweden)	3182063
EAN	8015644003098
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	110 mm
Höhe des Produkts	60 mm
Tiefe des Produkts	140 mm
Nettogewicht	0.121 kg

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.127 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644003098

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Unterspannungsauslöser
Produkttyp	ACC
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 240 V AC 220 ... 250 V DC
Normen	IEC 60947-2
Geeignet für	XT1, XT2, XT3, XT4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC210033D0102 1SDC210099D0205
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000719R0502
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

