
PRODUCT-DETAILS

KIT EF T6 630 - S6 630 6pcs

KIT EF T6 630 - S6 630 6pcs Zub. f.

Leistungsschalter S6-T6 Anschlüsse



Allgemeine Informationen

| | |
|--|--|
| Typ | KIT EF T6 630 - S6 630 6pcs |
| Bestellnummer | 1SDA013920R1 |
| EAN | 8015644139209 |
| Beschreibung | KIT EF T6 630 - S6 630 6pcs Zub. f. Leistungsschalter S6-T6 Anschlüsse |
| Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). | |
| <p>Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Lokale Bestellnummer: 1SDA013920R0001]</p> | |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 8015644139209 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.792 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------|---------------|
| Menge | 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit | 170 mm |
| 1 | |
| Höhe Verpackungseinheit | 20 mm |
| 1 | |
| Länge | 230 mm |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.792 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit | 8015644139209 |
| 1 | |

Umwelt

| | |
|-------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
|-------------|--|

Weitere Informationen

| | |
|---------------|------------------------|
| Gerät | S6 630 |
| Anzahl Pole | 3 |
| Baureihe | Accessories for Tmax T |
| Produktnamen | Umbeausatz |
| Produkttyp | ACC |
| Normen | IEC |
| Geeignet für | S6 T6 |
| Geeignet für | SACE Tmax T |
| Produktklasse | SACE Isomax |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107991A5458 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SDL000165R0001 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDC210015D0201 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |

Klassifizierungen

| | |
|---|--|
| ETIM 6 | EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung |
| ETIM 7 | EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Isomax Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

