

PRODUKTDATENBLATT DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Konverter für LMS



ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie
- Einsetzbar in Kombination mit allen POWERTRONIC Vorschaltgeräten
- Renovierung von historischen Gebäuden

PRODUKTVORTEILE

- Über DALI adressierbar

CBP_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]


- DALI-controlled switch output for incandescent lamps, QT, OT, PT, HT control gear
- 3 independent relay contacts
- Load capacity of switching contact: 6 A ohmic load
- Supply voltage: 24 V DC
- Floating contacts

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V
Netzfrequenz	0 Hz
Systemleistung [AGGR]	5,00 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	96,0 mm
Breite	54,0 mm
Höhe	62,0 mm
Produktgewicht	155,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+45 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	3
Lastkontakt	6 A
Montageart	DIN-Schienen-Montage

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

CBP_08.00 EQUIPMENT / ACCES, ALL [CALC.]

- Can be used with all DALI control units
- 24 V supply required (e. g. PS 30)

DOWNLOADS

Datei	
	User instruction 334216_Technical instruction
	Konformitätserklärungen 334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO
	Installationshinweise 334216_Technical instruction

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321533364	Faltschachtel 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169,53 g	0.39 dm ³
4008321533371	Versandschachtel 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434,24 g	4.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.