

Hermētisks LED gaismeklis 1200mm 4700lm 38W 840 I IP65

Tips:
DCW115-120 LED047 38W 840 I IP65

Preces kods:
700151252518



MATERIĀLI UN KONSTRUKCIJA

Korpusa materiāls:
Ekstrudēts polikarbonāts (PC)

Korpusa krāsa:
pelēks

Nosegvāka materiāls:
matēts polikarbonāts (PC)

Aizsardzības pakāpe (IP):
IP65

Trieciena slodze:
IK08

Izmēri LxWxH:
1208x90x99 mm

Svars:
≤ 3.5 kg

Montāža:
uz virsmas vai piekārāms (ar papildus aķiem)

GAISMAS AVOTS

Gaismas plūsma, efektīvā:
4700 lm

Gaismas avots:
iebūvētie LED moduļi

Gaismas izplatība:
O-veida - "Opal"

Starošanas leņķis (lielums):
110°x110°

Gaismas izstarojums virs horizontālas plāksnēs:
≤ 5 %

Gaismas krāsas temperatūra:
4000 K

Krāsu atveides indekss:
≥ 80

LED kalpošanas laiks:
≥ 60000 st @L80B10

Fotobioloģiskā riska grupa:
GR1

Gaismas toņa novirze:
≤ 3 SDCM

ELEKTRISKIE PARAMETRI

Barošanas bloks:
Iebūvēts "PHILIPS Xitanium"

Barošanas bloka efektivitāte.:
 ≥ 0.9

Nominālais spriegums:
220-240 VAC

Elektriskās barošanas darbības diapazons:
202-254 VAC

Elektriskās barošanas frekvence:
50÷60 Hz

Gaismekļa jauda:
69W

Elektriskās izolācijas klase:
I (I)

Jaudas faktors (cosφ):
 ≥ 0.9

EKSPLUATĀCIJA

Darba temperatūru diapazons:
-10°C... +35°C

Elektriskais pieslēgums:
bez korpusa atvēršanas - 3 spraužamie kontakti

Apkalpošanas iespējas:
Konstrukcija bez līmes, visas daļās aizvietojamas

Barošanas bloka ekspluatācijas termiņš:
50000 st. līdz 10% atteikumiem

Ražotāja garantija:
5 gadi no pirkšanas datuma

MARĶĒJUMS UN ATBILSTĪBA

CE atzīme:
Jā, CE marķēts

ROHS:
Atbilst ROHS prasībām

Gaismas izplatība: