
PRODUCT-DETAILS

232P6W

232P6W Stecker



Allgemeine Informationen

Typ	232P6W
Bestellnummer	2CMA166722R1000
EAN	7392696667227
Beschreibung	232P6W Stecker
Langbeschreibung	<p>Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer. Das Sortiment deckt alle aktuellen Uhrzeiger-Positionen ab. Die Steckverbindungen sind zugelassen gemäß IEC 60 309-1, 2- und -4. Des Weiteren stehen Länder spezifische Zulassungen auf Anfrage zur Verfügung.</p>

Technische Daten

Normen	IEC 60309-1, -2
Funktion	Stecker
Geeignet für	Plugs
Geeignet für Produktklasse	Industrie-Steckvorrichtungen
Bemessungsspannung (U_r)	200 ... 250 V
Bemessungsstrom (I_n)	32 A
Frequenz (f)	50 Hz 60 Hz
Anzahl Pole	3

Winkelstecker	gerade
Anzugsdrehmoment	WireClamp1.2 N·m
Anschlussart Geräte	Schraube
Schutzeinrichtung	wasserdicht
Uhrposition des Erdungskontakts	6 h
Gehäusematerial	thermoplastischer Polyester (PBT)
Gehäusematerial	Thermoplast (PBT)
Werkstoff	Kunststoff
Ergänzende Informationen	2P+E
Empfohlener Schraubendreher	PH2
Position der Kabeleinführung	Knickschutzhülle
RAL Nummer	RAL 7001 - silbergrau
Farbe	blau
Kabelquerschnitt	2.5 ... 6 mm ²

Umwelt

Umgebungstemperatur	-25 ... 40 °C
Schutzart	IP67 IP69
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	2CMC000056M0000

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment UL/CSA	10.6 in·lb
----------------------------	------------

Abmessungen

Breite des Produkts	94 mm
Höhe des Produkts	94 mm
Tiefe des Produkts	147 mm
Nettogewicht	0.3 kg
Größe	147 x 94 x 94 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	95 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	175 mm
Länge Verpackungseinheit 1	95 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.344 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7392696667227
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 400 Stück
Breite Verpackungseinheit	800 mm

2	
Höhe Verpackungseinheit	900 mm
2	
Länge	1200 mm
Verpackungseinheit 2	
Bruttogewicht	157.6 kg
Verpackungseinheit 2	
EAN Verpackungseinheit	7392696069984
2	

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
E-Nummer (Finnland)	2421642
E-Nummer (Norwegen)	2416260
E-Nummer (Schweden)	E2416260
Herkunftsland	Tschechische Republik (CZ)

Zertifikate und Deklarationen

Erklärung	2CMC700005D0001
Konformitätserklärung -	2CMC700005D0001
CE	
Umweltinformationen	2CMC000056M0000
Betriebs- und	
Montageanleitung	2CMC700014C0016
REACH Erklärung	2CMC700005D0001
RoHS Information	2CMC700005D0001

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische	
Information	2CMC700014C0016
Betriebs- und	
Montageanleitung	2CMC700014C0016
Mechanische	
Zeichnungen	9AKK107991A3987

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000140 - CEE-Stecker
ETIM 8	EC000140 - CEE-Stecker
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
eClass	27440501

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Industrie-Steckvorrichtungen → Tough & Safe → CEE-Stecker

