

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Triecienurbjmašina

GSB 24-2



Divu pārnesešu triecienurbjmašina ar KickBack Control

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	1 100 W
Urbumu Ø mūrī	24 / 16 mm
Urbumu Ø kokā	40 / 25 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 19C 801**Tehniskie dati****Tehniskie parametri**

Nominālā patērējamā jauda	1 100 W
Brīvgaitas ātrums, 1. pārnese	0 – 900 apgr./min.
Griešanās ātrums brīvgaitā, 2. pārnese	3.000 apgr./min.
Atdodamā jauda	630 W
Svars	2,9 kg
Nominālais griešanās ātrums	580 / 1.900 apgr./min.
Nominālais griezes moments	9,6 / 3,2 Nm
Urbjpatronas aptverspēja, min./maks.	1,5 – 13 mm
Triecienu biežums pie brīvgaitas griešanās ātruma	0 – 15.300 / 51.000 min. ⁻¹
Maks. griezes moments	40,0 Nm
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	393 x 441 x 122 mm
Urbjpatrona, izpildījums	13 mm bezatslēgas urbjpatrona

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø kokā	40 / 25 mm
Urbumu Ø tēraudā	16 / 8 mm
Urbumu Ø akmenī	24 / 16 mm
Urbumu Ø mūrī	24 / 16 mm

Informācija par troksni un vibrāciju**Urbšana metālā**

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	5,6 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	14,6 m/s ²
Izkliede K	1,8 m/s ²

Skrūvēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Vītņu griešana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Spēcīgais un jaudīgais 1100 W motors un lielās griezes momenta vērtības padara to ideāli piemērotu lielākajai daļai vissmagāko darbu
- Aizsardzība pret atsitienu KickBack Control uzlabo lietotāju drošību
- Izturīgs metāla pāresumkārbas korpuss nodrošina ilgu darbarīka kalpošanas laiku

