

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

## Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Akumulatora triecienurbjmašīnas-skrūvgrieži

## GSB 12V-15



Urbjmašīna-skrūvgriezis ar labāko jaudas un izmēra attiecību  
Bosch 12V kategorijā – ar triecienurbšanas funkciju

## Svarīgākie dati

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)          | 15/30/- Nm                     |
| Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesei | 0 – 380 / 0 – 1.300 apgr./min. |
| Maks. skrūvju Ø                            | 7 mm                           |

Pasūtījuma numurs 0 601 9B6 901



## Tehniskie dati

## Tehniskie parametri

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)                | 15/30/- Nm                     |
| Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesei       | 0 – 380 / 0 – 1.300 apgr./min. |
| Maks. triecienu biežums                          | 19 500 min. <sup>-1</sup>      |
| Urbjpatronas aptverspēja, min./maks.             | 1 / 10 mm                      |
| Akumulatora spriegums                            | 12,0 V                         |
| Griezes momenta regulēšanas pakāpes              | 20+1                           |
| Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums) | 220 x 335 x 80 mm              |
| Iespiešanas diapazons, min.                      | 0 mm                           |
| Iespiešanas diapazons, maks.                     | 0 mm                           |
| Darbvārpstas aptveres diametrs                   | 0 mm                           |

## Skrūvju diametrs

|                 |      |
|-----------------|------|
| Maks. skrūvju Ø | 7 mm |
|-----------------|------|

## Urbumu diametrs

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maks. urbumu Ø kokā     | 19 mm |
| Urbumu Ø tēraudā, maks. | 10 mm |
| Urbumu Ø mūrī           | 10 mm |

## Informācija par troksni un vibrāciju

## Urbšana metālā

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Izkliede K                               | 2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Triecienurbšana mūrī

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Izkliede K                               | 10,5 m/s <sup>2</sup> |

## Skrūves

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Izkliede K                               | 2,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

## Priekšrocības:

- 30 Nm griezes moments un 0–1300 apgr./min nodrošina ideālu jaudas un izmēra kombināciju
- Kompaktums nodrošina optimālu izmantošanu un padara instrumentu ideāli piemērotu darba veikšanai virs galvas un šaurās vietās
- Elektroniskā elementu aizsardzība nepieļauj pārslodzi, pārkaršanu un dziļo izlādi

