

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Akumulatora triecienurbjmašīnas-skrūvgrieži

GSB 18V-21



Uzticama sākuma līmeņa bezvadu kombinētā 18 V kategorijas urbjmašīna ar triecienurbšanas funkciju

Svarīgākie dati

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	21/55/- Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesei	0 – 480 / 0 – 1.800 apgr./min.
Maks. skrūvju Ø	10 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 9H1 107

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	21/55/- Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesei	0 – 480 / 0 – 1.800 apgr./min.
Akumulatora tips	Litija-jonu
Maks. triecienu biežums	27 000 min. ⁻¹
Urbjpatronas aptverspēja, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	1,3 kg
Griezes momenta regulēšanas pakāpes	20+2
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 441 x 155 mm

Skrūvju diametrs

Maks. skrūvju Ø	10 mm
-----------------	-------

Urbumu diametrs

Maks. urbumu Ø kokā	35 mm
Urbumu Ø tēraudā, maks.	10 mm
Urbumu Ø mūrī	10 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Triecienurbšana mūrī

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	11 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- 55 Nm griezes moments nodrošina nepieciešamo veikspēju standarta urbšanas un skrūvēšanas pielietojumiem.
- Uzticamība, izturība un profesionāla kvalitāte ikdienas lietojumā, pateicoties pilnmetāla pārnesumkārbai un elektroniskai elementu aizsardzībai
- Profesionāla konstrukcija ar 13 mm bezatslēgas patronu nodrošina kvalitatīvu darbu

