



Akumulatora urbjašmašina-skrūvgriezis

GSR 18V-21



Uzticams sākuma līmeņa bezvadu urbjašmašina-skrūvgriezis 18V kategorijā

Svarīgākie dati

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	21/55/- Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesumam	0 – 480 / 0 – 1.800 apgr./min.
Maks. skrūvju Ø	10 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 9H1 008

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	21/55/- Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesumam	0 – 480 / 0 – 1.800 apgr./min.
Akumulatora tips	Litija-jonu
Urbjpatronas aptverspēja, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	1,3 kg
Griezes momenta regulēšanas pakāpes	20+1
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	370 x 440 x 160 mm

Skrūvju diametrs

Maks. skrūvju Ø	10 mm
-----------------	-------

Urbumu diametrs

Maks. urbumu Ø kokā	35 mm
Urbumu Ø tēraudā, maks.	10 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- 55 Nm griezes moments nodrošina nepieciešamo veikspēju standarta urbšanas un skrūvēšanas pielietojumiem.
- Uzticamība, izturība un profesionāla kvalitāte ikdienas lietojumā, pateicoties pilnmetāla pārnesumkārbai un elektroniskai elementu aizsardzībai
- Profesionāla konstrukcija ar 13 mm bezatslēgas patronu nodrošina kvalitatīvu darbu

