

Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.	
LS 1520-15 CA	
SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät	
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)	
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C	
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm ²	
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620	
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073	
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm	
Technische Daten	
Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Schutzgrad:	IP 20
Anschlussart:	Federklemmen
eindrähtig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	
Farbe:	
weiß	
Material:	
Thermoplast	

P Individuelle farbige Bedruckung möglich