


Tehnisko datu lapa

Mazais sadalitājs, 3 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008820



OBO mazo sadalitāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsapmetuma sadalitāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalitājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalitājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalitāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalitājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PS Polistirols

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virsapmetuma sadalitājs, izolēts, maks. 3 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 3 izlauzamas atveres (2 x Ø 20 un 1 x Ø 20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejašu „sprieguma pārnesi”.
Produkta papildu apraksts 1	PS mazie sadalitāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan aizsargātā ārvidē.
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 40 A Jaudas zudums, ja ir 40 K, 17 W Nominālais darba spriegums Un: 400 V Nominālais spriegums Ue: 400 V Noturība pret trieciensrāvu III kat.

Pamatdati

Art.-Nr.	2008820
Tips	SDB 03L PS
Dimensija	150x190x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polistirols
Materiāla saīsinājums	PS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	69,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Garums	150,00 mm
Platums	190,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	150x190x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 3 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008820



Tehniskie dati

Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	3,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas vieta	Iekšējais
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>
Sildstieples pārbaude	650,00 °C
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	40,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieļaujamais jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 03 3,5 W 10 K SDB 03 7,0 W 20 K SDB 03 11,0 W 30 K SDB 03 16,0 W 40 K SDB 03 25,0 W 80 °C