

# Tehnisko datu lapa

## Aquasit aukstā pildmasa, maisījuma iepakojums

Preces Nr. 2363002



Aquasit ir divu komponentu pildmasa kabelju nozarkārbām izmantošanai īpaši un ilgstoši mitrās vietās. To var izmantot arī mehānisku triecienu un vibrāciju gadījumos.

Neatvērtus alumīnija iepakojumus, atbilstoši uzglabājot iekštelpu temperatūrā, var izmantot līdz 18 mēnešiem. Pēc komponentu sajaukšanas materiāls ir jāizlieto 20 stundu laikā. Pieredze, pārbaudes un apstiprinājumi ir spēkā tikai saistībā ar OBO kabelju nozarkārbām.

Aquasit īpašības:

Aizsardzības klase ar attiecīgo kabelju nozarkārbu: IP68, ja spiediens ir 1,8 bar/1000 h

Nominālais spriegums: 400 V

Cauršanās spēja: >20 kv/mm atb. VDE 0291, 2. daļai

Darba temperatūra: no -40 līdz +90 °C

Izstrādes temperatūra: no 0 līdz +40 °C

Nesatur halogēnoglūdeņražus, silikonu, izocianātu

Videi nekaitīgs un bez marķējuma



### Pamatdati

Art.-Nr.	2363002
Tips	KVMM 1600
Apzīmējums 1	Aquasit
Apzīmējums 2	blīvējums montāžas kārbam
Izmērs	1600ml
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	175,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

Garums	680,00 mm
Platums	175,00 mm
Augstums	15,00 mm
Saturs	1.600,00 ml
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez