



### Hauptmerkmale

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich                  | Canalis                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts      | KBA                                   |
| Produkt- oder Komponententyp    | Einspeisungseinheit                   |
| Produktkompatibilität           | Canalis KBA busbar trunking 25...40 A |
| Stangenmaterial                 | Aluminiumfarben                       |
| Sammelschienenbündelpolarität   | L + N + PE<br>L + N + PE              |
| [Ie] Nennbetriebsstrom          | 40 A                                  |
| Schutzart                       | Ohne Schutz                           |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230-400 V                             |
| Farbe                           | Weiß (RAL 9003)                       |

### Zusatzmerkmale

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kontrolltyp          | Ohne   |
| Anzahl Kreise        | 1  |
| Geliefertes Zubehör  | Endabdeckung   |
| Montageort           | Links  |
| Montagemodus         | Durch Schrauben  |
| Montagehalterung     | Sammelschiene  |
| Anschlüsse - Klemmen | Klemmenleiste - Pg 21 - Schraubklemmenverbinder für 10 mm <sup>2</sup> |
| Breite               | 300 mm   |
| Tiefe                | 75,5 mm  |
| Höhe                 | 78,5 mm  |
| Produktgewicht       | 400 g  |
| Normen               | IEC 61439-6  |

### Montage

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
|----------------|---------------------------|

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 7,5 cm |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 37 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 450 g  |
| VPE 2 Art     | S03    |
| VPE 2 Menge   | 15     |
| VPE 2 Höhe    | 30 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 7 kg   |
| VPE 3 Art     | P06    |
| VPE 3 Menge   | 120    |

|               |       |
|---------------|-------|
| VPE 3 Höhe    | 75 cm |
| VPE 3 Breite  | 60 cm |
| VPE 3 Länge   | 80 cm |
| VPE 3 Gewicht | 63 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|