



HEE970H

Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 1000A LSI

Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 1000A LSI
 Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung.
 Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.
 Varianten Kompaktleistungsschalter h3
 Baugrößen h1000
 Nennstrom 1000 A
 Auslöserfunktion LSI
 Polanzahl 3 P
 Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2 70 kA
 Ansprechzeit beim Öffnen 10 ms
 Frequenz 50/60
 Isolationsspannung 800 V
 Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 186 W
 Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 4000
 Schutzart IP4X
 Standardtext IEC 60947-2
 Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2x240mm²
 Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2x240mm²
 Anschluss Front Anschluss
 Anschlussart Anschluss mit Kabelschuhe
 Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2 100 kA
 Einstellbereich thermischer Auslöser xIN 0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
 Suchwort Kompakt-
 Leistungsschalter;Leistungsschalter;Hauptschalter;Schalter;Schutzschalter;MCCB

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HEE970H

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	1000 A
Auslöserfunktion	LSI
Polanzahl	3 P
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	70 kA
Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	186 W
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	4000
Schutzart	IP4X
Standardtext	IEC 60947-2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2x240mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x240mm ²
Anschluss	Front Anschluss
Anschlussart	Anschluss mit Kabelschuhe
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2	100 kA

