



HIM306

### Lastumschalter 3polig 63A für Hutschiene/Montageplatte

Lastumschalter 3polig 63A für Hutschiene/Montageplatte  
Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.  
Produktyp Lastumschalter  
Bemessungsbetriebsspannung Ue 380 / 415 V  
Nennstrom 63 A  
Frequenz 50/60  
Schaltleistung bei 400 V in AC1 41 kW  
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung 50 kA  
Isolationsspannung 800 V  
Stoßspannungsfestigkeit 8 kV  
Polanzahl 3 P  
Polart 3 P  
Anzahl Module 6  
Steuerungsart kurzer Drehgriff  
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4.5 W  
Motorantrieb optional Nein  
Betriebstemperatur -20...70 °C  
Verriegelbar Ja  
Schutzart IP20  
Standardtext IEC 60947-3  
Suchwort  
Netzumschalter;Generatoreinspeisung;Lastumschalter;Trennschalter;Schalter;Notstromumschalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HIM306

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 415 V
Nennstrom	63 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	41 kW
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung	50 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Polanzahl	3 P
Polart	3 P
Anzahl Module	6
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.5 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Standardtext	IEC 60947-3