



HIM304

Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte

Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte
 Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.
 Produkttyp Lastumschalter
 Bemessungsbetriebsspannung Ue 380 / 415 V
 Nennstrom 40 A
 Frequenz 50/60
 Schaltleistung bei 400 V in AC1 26 kW
 Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung 50 kA
 Isolationsspannung 800 V
 Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
 Polanzahl 3 P
 Polart 3 P
 Anzahl Module 6
 Steuerungsart kurzer Drehgriff
 Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2.7 W
 Motorantrieb optional Nein
 Betriebstemperatur -20...70 °C
 Verriegelbar Ja
 Schutzart IP20
 Standardtext IEC 60947-3
 Suchwort
 Netzumschalter;Generatoreinspeisung;Lastumschalter;Trennschalter;Schalter;Notstromumschalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HIM304

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 415 V
Nennstrom	40 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	26 kW
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung	50 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Polanzahl	3 P
Polart	3 P
Anzahl Module	6
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.7 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Standardtext	IEC 60947-3