



FWB33D



Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 108PLE, 3x3 Reihen 500x800x161mm, leer mit Tür

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 108PLE, 3x3 Reihen 500x800x161mm, leer mit Tür
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Varianten Feldverteiler

Ausführungen Leerschrank mit Tür

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Tiefe installiertes Produkt 165 mm

Anzahl Felder 3

RAL Farbnummer 9010

Suchwort Feldverteiler

Schutzart IP44

Schutzklasse Schutzklasse II

Anzahl der Türen 2

Anzahl Module 108

Anzahl der Schlösser 1

Anzahl Reihen 0

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß

Werkstoff Stahl

Montageart Aufputz / Aufbau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FWB33D

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	165 mm
Anzahl Felder	3
RAL Farbnummer	9010
Farbe	weiß
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	2
Anzahl Module	108
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	0
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschuß
Werkstoff	Stahl
Montageart	Aufputz / Aufbau