



VA48NW

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

Bestehend aus: Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links.

Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung.

Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.

Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Die 3-fach Schutzkontaktsteckdose ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar.

Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).

Varianten Kleinverteiler

Varianten volta Multimedia Aufputz

Montageart Aufputz / Aufbau

Anzahl Hutschienen 1

Anzahl Reihen 4

Anzahl Module 48

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 96

Höhe installiertes Produkt 640 mm

Breite installiertes Produkt 305 mm

Tiefe installiertes Produkt 96.5 mm

Türschliessungstyp Schnappverschluss

Farbe reinweiß RAL 9010

Tür Werkstoff Metall

Glühdraht Test nach EN 60695-2-11: 750°C

Schutzart IP30

Schutzklasse Schutzklasse II

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit IK05

Werkstoff Materialmix

Halogenfrei Ja

Suchwort Kleinverteiler;Multimediaverteiler;Aufputzverteiler

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : VA48NW

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz / Aufbau
Anzahl Hutschienen	1
Anzahl Reihen	4
Anzahl Module	48
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	96
Höhe installiertes Produkt	640 mm
Breite installiertes Produkt	305 mm
Tiefe installiertes Produkt	96.5 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Farbe	reinweiß RAL 9010

Tür Werkstoff	Metall
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 750°C
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK05
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	Ja