

## Produktdetails

# SK40011-L

## SK40011-L Signalkontakt



### Allgemeine Informationen

Typ	SK40011-L
Bestellnummer	2CCS500900R0101
EAN	7612270100934
Beschreibung	SK40011-L Signalkontakt

#### Langbeschreibung

Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung.

### Technische Daten

Normen	IEC/EN EN60947-5-1
Bemessungsbetriebsspannung	230 / 400 V AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	6 A
Bemessungsbetriebsstrom	(230 V) 2 A

m AC-15 (I<sub>e</sub>)

Verlustleistung	0.24 W
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	1
Anzahl Kontakte Schließer	1
Anzahl Schalter	2
Montageart	seitliche Montage

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
Umweltinformationen	2CCY451206D0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	91 mm
Tiefe des Produkts	75 mm
Nettogewicht	40 g

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	125 mm
Länge Verpackungseinheit 1	185 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	185 g
EAN Verpackungseinheit 1	7612270100934

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389040
E-Nummer (Schweden)	2100076
E-Nummer (Schweiz)	809992017
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A9645
Umweltinformationen	2CCY451206D0201
Betriebs- und Montageanleitung	2CCR203510B0001
RoHS Information	2CCC413008D0206_RoHS

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107492A6192
Betriebs- und Montageanleitung	2CCR203510B0001
Maßzeichnung	9AKK107492A6192

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Meldeeinrichtungen / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	FC

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Stecksockelsystem SMISSLINE TP → Stecksockelsystem SMISSLINE TP Zubehör → Hilfs- und Signalkontakte

