



US52A4

Berührungsenschutzabdeckung universN 750x500mm geschlossen

Berührungsenschutzabdeckung universN 750x500mm geschlossen
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsenschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Varianten Berührungsenschutzabdeckungen
Ausführungen Abdeckungen geschlossen
Produktyp Berührungsenschutzabdeckung
Höhe installiertes Produkt 750 mm
Breite installiertes Produkt 500 mm
Tiefe installiertes Produkt 50 mm
Anzahl Reihen 5
Transparent Nein
Schutzart IP30
Suchwort univers N
Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbau;univers
N;Berührungsenschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US52A4

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	750 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	50 mm
Anzahl Reihen	5
Transparent	Nein
Schutzart	IP30