



US43A4

Berührungsschutzabdeckung universN 600x750 geschlossen

Berührungsschutzabdeckung universN 600x750 geschlossen
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Varianten Berührungsschutzabdeckungen

Ausführungen Abdeckungen geschlossen

Produkttyp Berührungsschutzabdeckung

Höhe installiertes Produkt 600 mm

Breite installiertes Produkt 750 mm

Tiefe installiertes Produkt 110 mm

Anzahl Reihen 4

Transparent Nein

Schutzart IP00

Suchwort univers N

Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbausystem;univers
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US43A4

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	600 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Anzahl Reihen	4
Transparent	Nein
Schutzart	IP00