

Produktdetails

AP9M

AP9M Kabelabzweigbox schwarz IP65



Allgemeine Informationen

Typ	AP9M
Bestellnummer	2TKA140013G1
EAN	6418677329906
Beschreibung	AP9M Kabelabzweigbox schwarz IP65

Langbeschreibung

Die Anschluss-/Abzweigboxen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt – 15 bis + 60 ° C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.

Eco Transparency

Umweltproduktklärung – EPD	9AKK108467A4495
----------------------------	-----------------

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	14
Art der Deckelbefestigung	Snap On
Anschlussart Eingang	abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Lieferumfang	keine
Art der Abdeckung	Blindabdeckung
Farbe	schwarz

Umwelt

Schutzart	IP65
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite des Produkts	86 mm
Höhe des Produkts	0.039 m
Tiefe des Produkts	86 mm
Nettogewicht	0.066 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.09 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.291 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.09 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.33 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6418677329906
Menge Verpackungseinheit 2	Kiste 50 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.215 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.4 m
Länge Verpackungseinheit 2	0.275 m
Bruttogewicht	3.3 kg

Verpackungseinheit 2	
Menge	Palette 1800 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.1 m
Länge	0.8 m
Verpackungseinheit 3	
Bruttogewicht	118.8 kg
Verpackungseinheit 3	

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	5 Stück
Zolltarifnummer	39259080
E-Nummer (Finnland)	1612511
E-Nummer (Schweden)	1438408
Herkunftsland	Finnland (FI)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A4627
Umweltproduktdeklaration – EPD	9AKK108467A4495
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107045A7551
REACH Erklärung	9AKK106713A4633
RoHS Information	9AKK106713A4634

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A2549
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107045A7551

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
ETIM 8	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen

