

Produktdetails

AP10/G

AP10/G Kabelabzweigbox lichtgrau IP65



Allgemeine Informationen

Typ	AP10/G
Bestellnummer	2TKA140003G1
EAN	6418677307287
Beschreibung	AP10/G Kabelabzweigbox lichtgrau IP65

Langbeschreibung	Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt – 15 bis + 60 ° C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.
------------------	---

Eco Transparency

Umweltprodukterklärung – EPD	9AKK108467A4495
------------------------------	-----------------

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	500 V
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	12
Art der Deckelbefestigung	Snap On
Anschlussart Eingang	abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Lieferumfang	keine
Art der Abdeckung	Blindabdeckung
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Umwelt

Schutzart	IP65
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite des Produkts	0.104 m
Höhe des Produkts	0.048 m
Tiefe des Produkts	0.104 m
Nettogewicht	0.095 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.104 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.24 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.104 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.49 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6418677307287
Menge Verpackungseinheit 2	Kiste 30 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.215 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.4 m

Länge	0.275 m
Verpackungseinheit 2	
Bruttogewicht	3.3 kg
Verpackungseinheit 2	
Menge	Palette 900 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.1 m
Länge	0.8 m
Verpackungseinheit 3	
Bruttogewicht	126.9 kg
Verpackungseinheit 3	

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	5 Stück
Zolltarifnummer	39259080
E-Nummer (Finnland)	1612512
E-Nummer (Schweden)	1438279
Herkunftsland	Finnland (FI)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK10103A2338
Umweltprodukterklärung – EPD	9AKK108467A4495
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107492A2833
REACH Erklärung	9AKK106713A4633
RoHS Information	9AKK106713A4634

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A2549
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107492A2833

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
ETIM 8	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen

