



US13A1

Berührungsschutzabdeckung universN 150x750mm geschlossen

Berührungsschutzabdeckung universN 150x750mm geschlossen
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Varianten Berührungsschutzabdeckungen

Ausführungen Abdeckungen geschlossen

Produkttyp Berührungsschutzabdeckung

Höhe installiertes Produkt 150 mm

Breite installiertes Produkt 750 mm

Tiefe installiertes Produkt 50 mm

Anzahl Felder 3

Anzahl Reihen 1

Farbe weiß

Transparent Nein

Schutzart IP30

Werkstoff Kunststoff

Suchwort univers N

Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbausystem;univers
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US13A1

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	150 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Tiefe installiertes Produkt	50 mm
Anzahl Felder	3
Anzahl Reihen	1
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart	IP30
Werkstoff	Kunststoff