



US21C2

Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, geschlossen, Set = 10 Stück

Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, geschlossen, Set = 10 Stück
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Varianten Berührungsschutzabdeckungen

Ausführungen Abdeckungen geschlossen

Produkttyp Berührungsschutzabdeckung

Höhe installiertes Produkt 300 mm

Breite installiertes Produkt 250 mm

Tiefe installiertes Produkt 56 mm

Anzahl Felder 1

Anzahl Reihen 2

Farbe weiß

RAL Farbnummer 9010

Transparent Nein

Schutzart IP00

Werkstoff Kunststoff

Suchwort univers N

Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbausystem;univers
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US21C2

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	2
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
Transparent	Nein
Schutzart	IP00
Werkstoff	Kunststoff