



HA352

### Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige  
Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.

Produkttyp Lasttrennschalter

Nennstrom 160 A

Polanzahl 3 P

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 95mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 95mm<sup>2</sup>

Isolationsspannung 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Verlustleistung pro Pol 3 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 9 W

Schaltleistung bei 400 V in AC1 105 kW

Motorantrieb optional Nein

Betriebstemperatur -20...70 °C

Verriegelbar Ja

Schutzart IP00

Steuerungsart langer Drehgriff

Höhe installiertes Produkt 135 mm

Breite installiertes Produkt 140 mm

Tiefe installiertes Produkt 120 mm

Suchwort Lasttrennschalter;Lasttrenner;Hauptschalter;Schalter;Trennschalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HA352

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	105 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff
Höhe installiertes Produkt	135 mm
Breite installiertes Produkt	140 mm
Tiefe installiertes Produkt	120 mm