

Produktdetails

CE3P-10R-02

CE3P-10R-02 Not-Aus-Taster Compact 30mm Zugentrieg.2Ö CombiLine-Compact



Allgemeine Informationen

Typ	CE3P-10R-02
Bestellnummer	1SFA619501R1051
EAN	7320500556634
Beschreibung	CE3P-10R-02 Not-Aus-Taster Compact 30mm Zugentrieg.2Ö CombiLine-Compact
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536500000

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	0.03 m
Höhe des Produkts	0.03 m
Tiefe des Produkts	0.073 m
Nettogewicht	0.032 kg

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	rot
Bedienteilausführung	Pilztaste 30mm
Blendenmaterial	-
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	rastend
Unterfunktion	Zugentriegelung
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	24 ... 300 V
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(240 V) 1 A
Verlustleistung	(Maximum) 5 W
Mechanische	0.5 Million

Lebensdauer

Anschlussmöglichkeit

flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm²
 flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm²
 flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm²
 flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm²
 flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm²
 flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm²
 starr 1 x 0.5...1.5 mm²
 starr 2 x 0.5...1.5 mm²

Anschlussart Geräte

Schraubklemme

Anschlussart

Schraubklemme

Anzugsdrehmoment

0.8 N·m

Abisolierlänge

6 mm

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit

1x 22...14 AWG

UL/CSA

2x 22...14 AWG

Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

RoHS Datum

0626 5

RoHS Information

2CMT2019-005802

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
 (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2B

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat

CN54150
 CQC_CN_CN50749

CQC Zertifikat

CQC2003010305054693

cULus Zertifikat

UL_E496500-20171020

Konformitätserklärung -
CCC

2020980305001187

Konformitätserklärung -
CE

2CMT2019-005802

DNV GL Zertifikat

9AKK107046A3749

EAC Zertifikat

EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Umweltinformationen

1SAC200025H0002

Betriebs- und
Montageanleitung

1SFC151011M0201

RoHS Information

2CMT2019-005802

Verpackungsinformationen

Menge

Beutel 1 Stück

Verpackungseinheit 1

Breite Verpackungseinheit
1

0.165 m

Länge	0.09 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	0.035 m
Bruttogewicht	0.035 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500260791

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 6	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 7	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 8	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Nummer (Finnland)	2313528
E-Nummer (Norwegen)	4372746
E-Nummer (Schweden)	3711506

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt

