



US22D2

Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x500mm, f. 4 NH00-Trenner auf SaS 40

Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x500mm, f. 4 NH00-Trenner auf SaS 40
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Varianten Berührungsschutzabdeckungen

Ausführungen Abdeckungen für NH-Sicherungslasttrennschalter

Produkttyp Berührungsschutzabdeckung

Höhe installiertes Produkt 300 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Tiefe installiertes Produkt 50 mm

Anzahl Felder 2

Anzahl Reihen 2

RAL Farbnummer 9010

Transparent Nein

Schutzart IP30

Suchwort univers N

Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenaubausystem;univers
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US22D2

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	50 mm
Anzahl Felder	2
Anzahl Reihen	2
RAL Farbnummer	9010
Transparent	Nein
Schutzart	IP30