




TX501



Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

Stellantrieb für stetige Ventilregelung vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, Zwangspositionen wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.

Produkttyp Stellantrieb

Vorkonfektionierte Leitung ≈ 1 m

Nennspannung 30 V

Betriebstemperatur 0...50 °C

Abmessungen (L x B x H) 65 x 50 x 82 mm

Farbe polarweiß

Verwendung allgemein sonstige passend zu den gängigen Thermostat-Ventilunterteilen

Taste / Tasterknopf mit Programmieraste und roter Programmier-LED

Funktion mit Ventilschutzfunktion ; Funktionen Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb

LED mit 5 LED's zur Anzeige des Ventilhubs

Binäreingänge mit 2 unabhängigen Binäreingängen

Busankoppler mit integriertem Busankoppler

Busanschluss Busanschluss über Anschlussklemme

Konfektioniert konfektioniert, mit Leitung

Hinweistext Bildpreisliste/Katalog Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu: Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda

Suchwort KNX;Intuitiv steuern;EIB;Raumtemperaturregler;RT-

Regler;Temperaturregler;Heizungssteuerung;Temperatursteuerung;Heizungstechnik;Energieeffizient

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TX501

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m
Nennspannung	30 V
Betriebstemperatur	0...50 °C
Abmessungen (L x B x H)	65 x 50 x 82 mm
Farbe	polarweiß
Verwendung allgemein sonstige	passend zu den gängigen Thermostat-Ventilunterteilen
Taste / Tasterknopf	mit Programmieraste und roter Programmier-LED
Funktion	mit Ventilschutzfunktion ; Funktionen Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb
LED	mit 5 LED's zur Anzeige des Ventilhubs
Binäreingänge	mit 2 unabhängigen Binäreingängen
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Konfektioniert	konfektioniert, mit Leitung
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu: Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda