

## Produktdetails

### UD/S6.315.2.1

### UD/S6.315.2.1 LED-Dimmer 6x315 W/VA 6/3/2 fach



#### Allgemeine Informationen

Typ	UD/S6.315.2.1
Bestellnummer	2CKA006197A0061
EAN	4011395252000
Beschreibung	UD/S6.315.2.1 LED-Dimmer 6x315 W/VA 6/3/2 fach
Langbeschreibung	<p>Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 315 W/VA, 2 x 700 W/VA bis 3 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 120 W/VA 2 x 250 W/VAbis 3 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 120 W/VA, 3 x 250 W/VA bis 2 x 200 W/VA.</p>

#### Technische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	110 ... 230 V
Bemessungsbetriebsspannung	230 V

Hilfsspannung AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz
Anzahl Ausgänge	6
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	ABB i-bus® KNX
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	DIN-Schiene
Ausführung	Dimmktor
Batteriegewicht	0 g

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutztart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	120
Nettogewicht	637 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	64.5 mm

## Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	125 mm
1	
Höhe Verpackungseinheit	106 mm
1	
Länge	256 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.79 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	4011395252000
1	

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2814595
E-Nummer (Schweden)	1739497
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CKA100000E4526
CE	
Betriebs- und	No document needed
Montageanleitung	
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## RoHS Information

2CKA200000E4777

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
ETIM 8	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143123

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → Universal-Dimmaktoren

