



US51A1

**Berührungsschutzabdeckung universN 750x250mm geschlossen**

Berührungsschutzabdeckung universN 750x250mm geschlossen  
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,  
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare  
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier  
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil  
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Varianten Berührungsschutzabdeckungen

Ausführungen Abdeckungen geschlossen

Produkttyp Berührungsschutzabdeckung

Höhe installiertes Produkt 750 mm

Breite installiertes Produkt 250 mm

Tiefe installiertes Produkt 50 mm

Anzahl Felder 1

Anzahl Reihen 5

Farbe weiß

Transparent Nein

Schutzart IP30

Werkstoff Kunststoff

Suchwort univers N

Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbausystem;univers  
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US51A1

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

---

**Technische Merkmale**

---

Höhe installiertes Produkt	750 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	50 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	5
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart	IP30
Werkstoff	Kunststoff

---