



US22A8

Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen Set=10Stück

Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen Set=10Stück
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Varianten Berührungsschutzabdeckungen
Ausführungen Abdeckungen geschlossen
Produktyp Berührungsschutzabdeckung
Höhe installiertes Produkt 300 mm
Breite installiertes Produkt 500 mm
Tiefe installiertes Produkt 50 mm
Anzahl Felder 2
Anzahl Reihen 2
Farbe weiß
RAL Farbnummer 9010
Transparent Nein
Schutzart IP30
Werkstoff Kunststoff
Suchwort univers N
Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbausystem;univers
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US22A8

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	50 mm
Anzahl Felder	2
Anzahl Reihen	2
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
Transparent	Nein
Schutzart	IP30
Werkstoff	Kunststoff