



US31A3

Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm

Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,

Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Varianten Berührungsschutzabdeckungen

Ausführungen Abdeckungen geschlitzt für Reiheneinbaugeräte

Produktyp Berührungsschutzabdeckung

Höhe installiertes Produkt 450 mm

Breite installiertes Produkt 250 mm

Tiefe installiertes Produkt 50 mm

Anzahl Felder 1

Anzahl Reihen 3

Farbe weiß

Transparent Nein

Schutzart IP30

Werkstoff Kunststoff

Suchwort univers N

Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbau;univers
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US31A3

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|------------|
| Höhe installiertes Produkt | 450 mm |
| Breite installiertes Produkt | 250 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 50 mm |
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Farbe | weiß |
| Transparent | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Werkstoff | Kunststoff |