



US32A8

**Berührungsschutzabdeckung universN 450x500mm geschlossen Set=10Stück**

Berührungsschutzabdeckung universN 450x500mm geschlossen Set=10Stück  
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A,  
Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare  
Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier  
Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil  
600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.  
Varianten Berührungsschutzabdeckungen  
Ausführungen Abdeckungen geschlossen  
Produktyp Berührungsschutzabdeckung  
Höhe installiertes Produkt 450 mm  
Breite installiertes Produkt 500 mm  
Tiefe installiertes Produkt 56 mm  
Anzahl Felder 2  
Anzahl Reihen 3  
Farbe weiß  
Transparent Nein  
Schutzart IP00  
Werkstoff Kunststoff  
Suchwort univers N  
Baustein;Abdeckplattensystem;Baustein;Innenausbau;Innenausbausystem;univers  
N;Berührungsschutzabdeckung;univers N Abdeckung;Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : US32A8

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

---

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Anzahl Felder	2
Anzahl Reihen	3
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart	IP00
Werkstoff	Kunststoff