



HI403R



Lastumschalter 4polig 63A

Lastumschalter 4polig 63A
 Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.
 Produkttyp Lastumschalter
 Bemessungsbetriebsspannung Ue 380 / 690 V
 Nennstrom 63 A
 Frequenz 50/60
 Schaltleistung bei 400 V in AC1 41 kW
 Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung 100 kA
 Isolationsspannung 800 V
 Stoßspannungsfestigkeit 8000 V
 Polanzahl 4 P
 Polart 4 P
 Anzahl Module 12
 Steuerungsart kurzer Drehgriff
 Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3.6 W
 Motorantrieb optional Nein
 Betriebstemperatur -20...70 °C
 Verriegelbar ja
 Schutzart IP20
 Suchwort
 Netzumschalter;Generatoreinspeisung;Lastumschalter;Trennschalter;Schalter;Notstromumschalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : HI403R
 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 690 V
Nennstrom	63 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	41 kW
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung	100 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Anzahl Module	12
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.6 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20