


HI405R



### Lastumschalter 4polig 100A

Lastumschalter 4polig 100A

Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.

Produkttyp Lastumschalter

Bemessungsbetriebsspannung Ue 380 / 690 V

Nennstrom 100 A

Frequenz 50/60

Schaltleistung bei 400 V in AC1 65 kW

Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung 100 kA

Isolationsspannung 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Polanzahl 4 P

Polart 4 P

Anzahl Module 12

Steuerungsart kurzer Drehgriff

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 9.3 W

Motorantrieb optional Nein

Betriebstemperatur -20...70 °C

Verriegelbar ja

Schutzart IP20

Standardtext IEC 60947-3

Suchwort

Netzumschalter;Generatoreinspeisung;Lastumschalter;Trennschalter;Schalter;Notstromumschalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HI405R

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 690 V
Nennstrom	100 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	65 kW
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung	100 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Anzahl Module	12
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.3 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Standardtext	IEC 60947-3