



GS30019016



#### **Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß**

Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß  
Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbinderystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder über verpolungssicheres Steckverbinderystem.  
Ausführungen Frontrastender Geräteeinbau  
Ausführungen 80 mm  
Varianten 3fach Schutzkontaktsteckdose  
Farbe verkehrsweiß  
RAL Farbnummer 9016  
Nennstrom 16 A  
Nennspannung 250 V  
Frequenz 50/60  
Polanzahl 2 P  
Vorbestückt mit 3 Schukosteckdosen  
Überspannungsschutz Nein  
Stecksystem Wago Winsta  
Mit Durchschleiffunktion Ja  
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter 0,5 - 4mm<sup>2</sup>  
Anzahl der Leitungseinführungen 2  
Anzahl der Zugentlastungen 2  
Befestigungsart frontrastend  
Montageart Geräteeinbaukanal  
Montage anreihbar  
Breite installiertes Produkt 180 mm  
Tiefe installiertes Produkt 54 mm  
Schutztart IP20  
Werkstoff Polyamid (PA)  
Halogenfrei Ja  
Suchwort Steckdose;Kanalsteckdose;3-fach Steckdose;frontrastend;Tehalit

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : GS30019016

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50/60
Polanzahl	2 P
Vorbestückt mit	3 Schukosteckdosen
Überspannungsschutz	Nein
Stecksystem	Wago Winsta
Mit Durchschleiffunktion	Ja
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	0,5 - 4mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Befestigungsart	frontrastend
Montageart	Geräteeinbaukanal
Montage	anreihbar
Breite installiertes Produkt	180 mm

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Schutzart	IP20
Werkstoff	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja