



FWU43A

Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm
 Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen (SKII) aus Kunststoff, ohne QuickConnect-Klemmblöcke. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.

- Varianten Feldverteiler
- Ausführungen ohne Klemmen
- Höhe installiertes Produkt 703 mm
- Breite installiertes Produkt 853 mm
- Tiefe installiertes Produkt 125 mm
- Anzahl Felder 3
- RAL Farbnummer 9010
- Suchwort Feldverteiler;Niederspannungsverteiler;Verteilerschrank;Verteiler;Schrank;Unterputz
- Schutzart IP30
- Schutzklasse Schutzklasse II
- Anzahl der Türen 2
- Anzahl Module 144
- Anzahl Reihen 12
- Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber
- Ausführung ohne Klemmen
- Werkstoff Stahl
- Montageart Unterputz/Hohlwand

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : FWU43A
 gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	703 mm
Breite installiertes Produkt	853 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Anzahl Felder	3
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	2
Anzahl Module	144
Anzahl Reihen	12
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Ausführung	ohne Klemmen
Werkstoff	Stahl
Montageart	Unterputz/Hohlwand